

Technische Gegevens

Stadsschouwburg Velsen
Groeneweg 71
1971 NS IJmuiden
Tel. Algemeen: 0255 – 54 61 48
Contactpersoon techniek: Johan van Rijn
Email: techniek@stadsschouwburgvelsen.nl
Tel: 0255 – 54 61 48

Capaciteit zaal

Totaal aantal zitplaatsen:	716
Regieplaats:	Achter in de zaal, onder het balkon

Afmeting toneel

Breedtematen (in cm)

Muur tot muur:	2700
K.K. tot muur links:	
K.K. tot muur rechts:	

Dieptematen (in cm)

K.K. tot achtermuur:	1170
K.K. tot voorrand:	150
K.K. tot voorrand orkestbak:	420

Hoogtematen (in cm)

Hoogte zijtoneel max.:	650
------------------------	-----

Afmetingen speelvlak

Breedtematen (in cm)

Speelvlak:	1800
Manteau max.:	1200
Manteau min.:	900

Dieptematen (in cm)

K.K. tot horizontdoek:	1110
K.K. tot voorrand:	150

Hoogtematen (in cm)

Kaphoogte Rollenzolder:	2000
Netto Speelplan/ laagste trek:	1700
Portaal max.:	610

Voorzieningen

Laden en lossen

Beschrijving:	Inpandig
Aantal vrachtwagens gelijktijdig:	1
Bereikbaar met trailer:	ja
Ramp:	2

Vloer

Afwerking speelvloer:	Zwevende houten vloer
Balletvloer:	Ja, zwart

Plafond

Zaal:	1 Zaalbrug, bereikbaar via balkon 2 Zijbruggen
Toneel:	54 Elektrische trekken
Sluier trek:	Niet aanwezig
Geluidstruss voor portaal:	Ja, bedient door 2 takels
Zaalbrug:	Ja
Portaalbrug:	Ja, max hoogte 6,70 m
Filmscherm:	Trek 4 & 5 geblokkeerd

Orkestbak

Aanwezig:	Ja In te stellen op 3 vaste hoogte
-----------	---------------------------------------

Voordoek

Aanwezig:	Ja
Bediening:	Met de hand, op rechts

Hoogwerker

Merk:	Alp lift
Vloerhoogte (in cm):	900
Overige klimmateriaal:	Diverse A-ladders

Communicatie

Type:	1x ASL hoofdstation, 4x losse postjes bedraad, 4x Wireless postjes, 3x vaste bedraade postjes.
Afluistering:	Artiestenfoyer, kleedkamers, zaal & foyer
Omroep:	Ja, zijtoneel rechts + lichtcabine

Overige

Kleedkamers:	1x 16 personen 1x 10 personen 1x 9 personen 5x 3 personen
Vleugel:	Yamaha type C-7
Praktikabels:	Nivtec; 16 x 100 bij 200 cm 3n 2 x 100 bij 100 cm Verschillende hoogte 20-40-60 en 80 cm
Filmscherm:	1200X600X20 cm, <u>Niet verplaatsbaar</u> Trek 4 & 5 Geblokkeerd Trek 6 & 7 Geblokkeerd

Licht

Regeltafel

Type:	1x ETC ION 1x Compulite Photon 4d 1x Compulite spark
Sturing:	1x Huislijn DMX 512 1x 2 ^{de} lijn DMX 512 1x 3 ^{de} lijn DMX 512 2x Cat5e op links

Dimmers

Merk:	43x CompuDim 4x2,5kw dimmer
Aantal:	20x losse aansluitingen Links (10 voor 10 achter) 20x losse aansluitingen rechts (10 midden 10 achter) 2x losse aansluiting manteau Links 2x losse aansluiting manteau Rechts

Krachtstroom

Aansluiting:	125A Links midden 125A Links voor 63A Links voor 63A Rechts voor 32A Links voor 32A Rechts voor 16A Links voor 16A Rechts voor
--------------	---

Diversen

Los materiaal:	12x 575W Sourcefour parren
	10x 1kW ADB PC
	10x 66W Robe Spikie
	8x 750W Sourcefour Profiel (zoom 20-50)
	6x 2kW ADB PC
	6x 4-bar Sourcefour parren (DMX512)
	5x 750w ADB Horizon unit
	4x Led par litecraft
	4x 1kW ADB Profile (zoom 15-31)
	1x DMX Splitter
Stekkertype:	CEE + Schuko

Zie apart document voor lichtplan.

Geluid

Apparatuur

Speakers:	1x L/R	D&B Q7	Balkon
	1x L/R	D&B Q7	Beneden zaal
	1x Sub	D&B Qsub	Balkon
	1x Sub	D7B Qsub	Beneden zaal
	5x Cluster	D&B T10	Geluid truss
	1x L/R fill	TS Nano	Vloer
	3x Front fill	TS Nano	Vloer
Monitoren:	2x Manteau's	Yamaha DXR10	
	4x los	x-act	
Mengtafel/ randapparatuur:	Allen & Heath SQ5		
	Soundcraft spirit M8		
	2x Clark Square One Graphic EQ (32 bands)		
	1x Sony cd player CPD XE270		
	1x Denon double cd player D4500 MK2		
Microfoons/ DI's:	10x AKG SE300B (met verwisselbare kapsels)		
	4x AKG CK91		
	4x AKG CK93		
	2x AKG CK98		
	6x Crown PCC 160		
	2x AKG C451E		
	2x Shure SM87A		
	3x Shure Beta 58A		
	2x Shure SM58		
	1x Shure Beta 91		
	1x Rode NT4		
	5x Sennheiser EW100 (g3)		
	2x Headsets DPA en beltpacks		
	2x Stereo DI pico		
	4x mono DI pico		
Statieven:	9x Hengelstatief hoog K&M		
	3x Hengelstatief hoog Sennheiser		
	3x Hengelstatief mid K&M		
	3x Hengelstatief laag K&M		

Diversen

Geluidsvoeding:	32A Links voor 32A Rechts voor 16A Rechts voor
Multikabel:	Multi Links 36/6 Multi Rechts 36/6 2x Cat5e FOH naar links schoon 2x Cat5e FOH naar rechts schoon
Doven lus:	Ja
Stageblock:	Multi stageblock 10m 12/0 Multi stageblock 20m 16/4

Hijzen

Trekkenwand

Specificaties:

Aantal trekken:	51x decortrekken 1x zij trek links 1x zij trek rechts 1x horizonbatterij
Trekbediening:	2x computer – Trekwerk TNM
Fabrikant:	Trekwerk The New Machine (TNM)
Bedieningsplaats:	Rechts voor (optioneel rechts achter)
Trekhoogte (in cm):	1700
Trekbreedte (in cm):	1800
Snelheid (m/s):	Standaard 1,0 max. 1,8
Trekbelasting (in kg):	500
Belasting bij staaldraad (in kg):	200
Punt belasting tussen staaldraad (in kg):	100
Verdeelde last tussen staaldraad (in kg):	300
Punt belasting einde trek (in kg):	50

Zie apart document voor kaplijst.

Hijsmiddelen

Staalkabel:	1 meter 8x 2 meter 12x 3 meter 8x 4 meter 12x 5 meter 8x 6 meter 16x 8 meter 16x
Rhino:	31 stuks