

## Technische Gegevens

Stadsschouwburg Velsen  
Groeneweg 71  
1971 NS IJmuiden  
Tel. Algemeen: 0255 – 54 61 48  
Contactpersoon techniek: Frank Heeremans  
Mail: techniek@stadsschouwburgvelsen.nl

### Capaciteit zaal

Totaal aantal zitplaatsen:	716
Regieplaats:	Achter in de zaal, onder het balkon
Lichtcabine:	Achter in de zaal naast de regie

### Afmeting toneel

#### *Breedtematen (in cm)*

Muur tot muur:	2700
K.K. tot muur links:	
K.K. tot muur rechts:	

#### *Dieptematen (in cm)*

K.K. tot achtermuur:	1170
K.K. tot voorrand:	150
K.K. tot voorrand orkestbak:	420

#### *Hoogtematen (in cm)*

Hoogte zijtoneel max.:	650
------------------------	-----

### Afmetingen speelvlak

#### *Breedtematen (in cm)*

Speelvlak:	1800
Manteau max.:	1200
Manteau min.:	900

#### *Dieptematen (in cm)*

K.K. tot horizontdoek:	1110
K.K. tot voorrand:	150

#### *Hoogtematen (in cm)*

Kaphoogte Rollenzolder:	2000
Netto Speelplan/ laagste trek:	1700
Portaal max.:	670

## Voorzieningen

### Laden en lossen

Beschrijving:	Inpandig
Aantal vrachtwagens gelijktijdig:	1
Bereikbaar met trailer:	ja
Ramp:	2

### Vloer

Afwerking speelvloer:	Zwevende houten vloer
Balletvloer:	Ja, zwart

### Plafond

Zaal:	1 Zaalbrug, bereikbaar via balkon 2 Zijbruggen
Toneel:	54 Elektrische trekken

### Voordoek

Aanwezig:	Ja
Bediening:	Met de hand, op rechts

### Hoogwerker

Merk:	Alp lift
Vloerhoogte (in cm):	900
Overige klimmateriaal:	Diverse A-ladders

### Communicatie

Type:	1x ASL hoofdstation, 4x losse postjes bedraad, 4x Wireless postjes, 3x vaste bedraade postjes.
Afluistering:	Artiestenfoyer, kleedkamers, zaal & foyer
Omroep:	Ja, zijtoneel rechts + lichtcabine

### Overige

Kleedkamers:	1x 16 personen 1x 10 personen 1x 9 personen 5x 4 personen 1x kap en grime (4 personen)
--------------	--

## Licht

### Regeltafel

Type:	1x ETC ION 1x Compulite Photon 4d 1x Compulite Spark
Sturing:	1x Huislijn DMX 512 1x 2 <sup>de</sup> lijn DMX 512 1x 3 <sup>de</sup> lijn DMX 512 2x Cat5e op links

### Dimmers

Merk:	43x CompuDim 4x2,5kw dimmer
Aantal:	20x losse aansluitingen Links (10 voor 10 achter) 20x losse aansluitingen rechts (10 midden 10 achter) 2x losse aansluiting manteau Links 2x losse aansluiting manteau Rechts

### Krachtstroom

Aansluiting:	125A Links midden 125A Links voor 63A Links voor 63A Rechts voor 32A Links voor 32A Rechts voor 16A Links voor 16A Rechts voor
--------------	---

### Diversen

Los materiaal:	12x 575W Sourcefour Parren
	10x 1kW ADB PC
	10x 66W Robe Spikie
	8x 750W Sourcefour Profiel (zoom 20-50)
	6x 2kW ADB PC
	6x 4-bar Sourcefour Parren (DMX512)
	5x 750w ADB Horizon unit
	4x Led par litecraft
	4x 1kW ADB Profile (zoom 15-31)
	1x DMX Splitter
Stekkertype:	CEE + Schuko

Zie apart document voor lichtplan.

# Geluid

## Apparatuur

Speakers:	1x L/R	D&B Q7	Balkon
	1x L/R	D&B Q7	Beneden zaal
	1x Sub	D&B Qsub	Balkon
	1x Sub	D7B Qsub	Beneden zaal
	5x Cluster	D&B T10	
	1x L/R fill	TS Nano	
	3x Front fill	TS Nano	
Monitoren:	2x manteau's	Yamaha DXR10	
	4x los	x-act	
Mengtafel/ randapparatuur:	Allen & Heath SQ5		
	Soundcraft spirit M8		
	2x Clark Square one Graphic EQ (32 bands)		
	1x Sony cd player CPD XE270		
	1x Denon double cd player D4500 MK2		
Microfoons/ DI's:	10x AKG SE300B (met verwisselbare kapsels)		
	4x AKG CK91		
	4x AKG CK93		
	2x AKG CK98		
	6x Crown PCC 160		
	2x AKG C451E		
	2x Shure SM87A		
	3x Shure Beta 58A		
	2x Shure SM58		
	1x Shure Beta 91		
	1x Rode NT4		
	5x Sennheiser EW100 (g3)		
	2x Headsets DPA en beltpacks		
	2x Stereo DI pico		
	4x mono DI pico		
Statieven:	9x Hengelstatief hoog K&M		
	3x Hengelstatief hoog Sennheiser		
	3x Hengelstatief mid K&M		
	3x Hengelstatief laag K&M		

## Diversen

Geluidsvoeding:	32A Links voor 32A Rechts voor 16A Rechts voor
Multikabel:	Multi Links 36/6 Multi Rechts 36/6 2x Cat5e FOH naar links schoon 2x Cat5e FOH naar rechts schoon
Doven lus:	Ja
Stageblock:	Multi stageblock 10m 12/0 Multi stageblock 20m 16/4

# Trekkenwand

## Specificaties

Aantal trekken:	51x decortrekken 1x zij trek links 1x zij trek rechts 1x horizonbatterij
Trekbediening:	2x computer – Trekwerk TNM
Fabrikant:	Trekwerk The New Machine (TNM)
Bedieningsplaats:	Rechts voor (optioneel rechts achter)
Trekhoogte (in cm):	1700
Trekbreedte (in cm):	1800
Snelheid (m/s):	Standaard 1,0 max. 1,8
Trekbelasting (in kg):	500
Belasting bij staaldraad (in kg):	200
Punt belasting tussen staaldraad (in kg):	100
Verdeelde last tussen staaldraad (in kg):	300
Punt belasting einde trek (in kg)	50

Zie apart document voor kaplijst.